


Bacs

125 Bacs à expériences

PYREX®

PYREX

Capacité approx.	Code	L x l x h
2000	12560	275 x 175 x 37
2000	12561	200 x 200 x 50
3500	12562	325 x 225 x 50
4500	12563	380 x 225 x 50



LE CONTRÔLE PRÉCIS DE L'ÉPAISSEUR DES BALLONS PYREX ET QUICKFIT LEUR ASSURE UNE RÉSISTANCE OPTIMALE AUX CHOCS THERMIQUES ET MÉCANIQUES.

214 Ballons évaporateurs piriformes forte épaisseur

QUICKFIT®

QUICKFIT

Capacité	Code	Rod. CN	Ø ext. Corps	Hauteur
50	21433	29/32	59	94
100	21440	24/29	59	108
100	21441	29/32	59	107
250	21447	24/29	76	148
250	21448	29/32	76	151
500	21454	24/29	97	165
500	21455	29/32	125	165
1000	21460	24/29	125	204
1000	21461	29/32	125	205
1000	21465	29/32	158	280



236 Ballons fond plat, col court

QUICKFIT®

QUICKFIT

Conformes à la norme ISO 1773

Capacité	Code	Rod. CN	Hauteur	Long. col	Ht corps
50	23633	19/26	80	10	40
50	23637	24/29	85	10	40
100	23640	19/26	95	10	55
100	23641	24/29	100	15	55
100	23642	29/32	100	15	55
100	23643	34/35	105	15	55
150	23644	19/26	105	10	65
150	23645	24/29	110	15	65
150	23648	29/32	110	10	65
150	23649	34/35	115	10	65
250	23650	19/26	115	10	75
250	23646	24/29	120	10	75
250	23647	29/32	125	10	75
250	23652	34/35	125	10	75
500	23653	19/26	135	15	95
500	23655	24/29	140	15	95
500	23654	29/32	145	15	95
500	23656	34/35	155	20	95
1000	23661	24/29	170	25	115
1000	23660	29/32	165	20	115
1000	23663	34/35	175	20	115
1000	23667	34/35	215	20	166
2000	23664	24/29	205	25	166
2000	23665	29/32	210	25	166
4000	23672	45/40	260	20	209





233 Ballons fond plat, col étroit

PYREX®

PYREX

Conformes à la norme ISO 1773

Capacité	Code	Ø ext. Corps	Hauteur	Ø ext. Col
50	23333	50	100	22
100	23340	64	110	22
250	23347	85	140	35
500	23354	105	170	35
1000	23360	131	200	42
2000	23365	166	250	50
3000	23369	189	334	50
4000	23372	207	300	50
6000	23375	237	340	65
10000	23380	280	400	65
20000	23385	341	558	69



238 Ballons fond plat, col large

PYREX®

PYREX

Conformes à la norme NF B 35 004

Capacité	Code	Ø ext. Corps	Hauteur	Ø ext. Col
50	23833	52	75	34
100	23840	64	100	34
250	23847	84	140	51
500	23854	103	170	51
1000	23860	131	200	50
2000	23865	168	230	76



246 Ballons fond plat, col moyen

QUICKFIT®

QUICKFIT

Conformes à la norme ISO 1773

Capacité	Code	Rod. CN	Hauteur	Long. col	Ht corps
150	24645	24/29	145	45	65
250	24646	24/29	165	45	75
500	24653	24/29	180	45	95
1000	24641	24/29	130	45	55
1000	24659	24/29	205	40	115

226 Ballons fond rond, col court

QUICKFIT

QUICKFIT

Conformes à la norme ISO 1773

Capacité	Code	Rod. CN	Hauteur	Long. col	Ht corps
5	22605	10/19	50	5	25
5	22610	14/23	65	15	25
10	22615	10/19	65	15	30
10	22621	14/23	68	15	30
25	22628	14/23	75	10	40
25	22630	19/26	80	15	40
25	22631	24/29	80	15	40
50	22634	14/23	89	15	50
50	22636	19/26	90	15	50
50	22637	24/29	95	15	50
50	22638	34/35	95	15	50
100	22639	14/23	105	15	65
100	22640	19/26	108	15	65
100	22641	24/29	110	15	65
100	22642	29/32	114	15	65
100	22643	34/35	112	10	65
150	22644	19/26	114	10	75
150	22645	24/29	115	15	75
150	22648	29/32	120	15	75
150	22650	34/35	118	10	75
250	22651	14/23	126	15	85
250	22649	19/26	129	15	85
250	22646	24/29	130	15	85
250	22647	29/32	135	15	85
250	22652	34/35	138	15	85
500	22655	19/26	147	15	105
500	22653	24/29	150	15	105
500	22654	29/32	153	15	105
500	22656	34/35	166	25	105
500	22657	45/40	171	25	105
1000	22658	19/26	177	15	132
1000	22659	24/29	180	15	132
1000	22660	29/32	183	10	132
1000	22661	34/35	196	20	132
1000	22662	45/40	201	25	132
1000	22663	55/44	205	25	132
2000	22664	24/29	208	10	166
2000	22677	24/29	215	20	166
2000	22665	29/32	220	15	166
2000	22666	45/40	230	25	166
2000	22667	34/35	228	20	166
3000	22668	24/29	236	15	188
3000	22669	34/35	249	20	188
4000	22672	45/40	270	20	210
5000	22670	29/32	270	15	220
5000	22671	34/35	280	20	220
5000	22673	45/40	285	20	220
5000	22674	55/44	289	20	220
6000	22675	45/40	300	25	240
10000	22676	34/35	350	20	292



213 Ballons fond rond, col étroit

PYREX

PYREX

Conformes à la norme ISO 1773

Capacité	Code	Ø ext. Corps	Hauteur	Ø ext. Col
50	21333	50	105	22
100	21340	65	115	22
250	21347	85	114	34
500	21354	105	175	34
1000	21360	131	200	42
2000	21365	166	260	50
3000	21369	188	354	60
4000	21372	207	315	50
6000	21375	237	355	65
10000	21380	279	420	65
20000	21385	345	515	76

